



SYNERGIE DIFFUSION

PROMO

DU 01/04/2024 AU 30/04/2024

GAMME EPI - CHAUSSURES DE SECURITE



NORME S5 / SRC ISO 20345



HYDROFUGE - ANTISTATIQUE - ANTI-PERFORATION -
ANTIDERAPANT - COQUE DE SECURITE

RAINY

- W6000-39_T.39 -- 10 PCB
- W6000-40_T.40 -- 10 PCB
- W6000-41_T.41 -- 10 PCB
- W6000-42_T.42 -- 10 PCB
- W6000-43_T.43 -- 10 PCB
- W6000-44_T.44 -- 10 PCB
- W6000-45_T.45 -- 10 PCB
- W6000-46_T.46 -- 10 PCB

BOTTES DE SECURITE PVC

- Semelle anti-perforation en acier.
- Talon avec système d'absorption des chocs.
- Coque de protection acier.
- Semelle d'usure en PVC résistante à l'absorption et aux hydrocarbures.

BOTTES PVC

- IMPERMEABLES
- RESISTANCE A L'ABRASION
- SEMELLES ANTIDERAPANTES

WADE

- W6100-37_T.37 -- 10 PCB
- W6100-38_T.38 -- 10 PCB
- W6100-39_T.39 -- 10 PCB
- W6100-40_T.40 -- 10 PCB
- W6100-41_T.41 -- 10 PCB
- W6100-42_T.42 -- 10 PCB
- W6100-43_T.43 -- 10 PCB
- W6100-44_T.44 -- 10 PCB
- W6100-45_T.45 -- 10 PCB
- W6100-46_T.46 -- 10 PCB

ISO 20347



CHAUSSURES DE SECURITE

- Coque composite.
- Talon avec système d'absorption des chocs.
- Semelle anti-perforation en Kevlar.
- Semelles résistantes aux huiles.

MOUNTAIN

POINTURE 39 à 47 -- 10 PCB
Réf. W4000-39 à W4000-47

- HYDROFUGE
- ANTISTATIQUE
- ANTI-PERFORATION
- ANTIDERAPANT
- COQUE DE SECURITE

NORME S3 / ISO 20345



NORME S1P / ISO 20345



RUNNER

POINTURE 37 à 47 -- 10 PCB
Réf. W5000-37 à W5000-47

- ANTISTATIQUE
- ANTI-PERFORATION
- ANTIDERAPANT
- COQUE DE SECURITE

CHAUSSURES DE SECURITE

- Coque composite.
- Semelle anti-perforation en Kevlar.
- Semelle extérieure en caoutchouc.
- Semelles résistantes aux huiles.